FIBRAIS POLIPRO, Fibra de polipropileno para refuerzo de hormigón y mortero



Descripción

Fibrais Polipro es un material compuesto 100% de polipropileno homopolímero resistente a los álcalis e inatacable por la radiación UV.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Fibrais Polipro se utiliza en el refuerzo de hormigones y mortero, en la construcción de pavimentos industriales, aparcamientos, soleras de hormigón, cimentaciones y muros. Gunitados o proyectados de hormigón por vía húmeda para túneles y estructuras enterradas.

Preparación de la superficie

No requiere

¿Cómo se aplica

Incorporar la fibra en la dosificación de 8kg/m3 de hormigón. (Para cumplir requisitos de norma UNE-EN 14889-2)
- La incorporación se realiza en la hormigonera en cualquier momento de la mezcla o al final de la misma, pero nunca directamente sobre el agua antes de agregar el resto de los componentes.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Limpieza de las herramientas

No requiere

Ficha técnica

ComposiciónPolipropileno homopolímero y polietileno

Color/esblanco natural

Aspectomonofilamento plano y grabado

Densidad0,95 gr/cm3

Elongación a la rotura10,1%

Longitud48 mm

Rendimiento

8 kg/m3

Almacenamiento

Indefinido.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: