



REJUNTAIS ESPECIAL PISCINAS, Micromortero especial para rejuntado de piscinas con propiedades sulforresistentes



Descripción

Rejuntais Especial Piscinas es un micromortero basado en ligantes cementosos, áridos finos de cuarzo de granulometría continua y aditivos especiales.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Rejuntais Especial Piscinas se utiliza en el rejuntado de piscinas o en rejuntados finos (ancho de junta hasta 5 mm) en los que se requieran altas prestaciones y un acabado sedoso. Especial para revestimientos de vitraico y gresite. Adecuado para piscinas con tratamiento de cloro o sal. Sulforresistente.

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia y seca, libre de polvo, partículas sueltas. Las juntas estarán limpias y libres de material el toda su longitud y profundidad. Es conveniente proteger la cerámica durante la aplicación. Para aplicar el rejuntado el encolado debe tener como mínimo 24 horas en paredes y 48 en suelos.

¿Cómo se aplica

Amasar con agua, en consistencia pastosa



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



- Amasar mecánicamente con batidora eléctrica de bajas revoluciones (300 a 500 rpm)
- Dejar reposar 2 a 5 minutos antes de aplicar.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua mientras que el producto está fresco.

Ficha técnica

Adherencia > 1 N/mm²

Densidad curado 1,9 kg/lt

Color/es Blanco, azul

Rendimiento

0,5 kg/m² en rejuntado de vitraico

Almacenamiento

Un año en sus envases originales bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

