



# DURIMPRES IMPERFECCIONES, Reparador de pavimento impreso



## Descripción

Se presenta en polvo para amasar con resina Aglutais 30-50, formando una lechada fluída de gran adherencia al soporte y acabado muy estético.  
Producto fabricado bajo pedido.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

Rehabilitación de pavimentos impresos que se encuentren deteriorados

## Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, libre de grasas, aceites, partículas sueltas. Si es necesario hacer rellenos y reparaciones las mismas se realizan con Moris, 12 horas antes de la aplicación del producto. Humedecer la superficie antes de la aplicación.

## ¿Cómo se aplica

## Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua mientras el material está fresco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



# Ficha técnica

---

Composición base cementosa, polímeros y aditivos

Color/escarta de colores del Durimpres y Durimpres Rehabilitación

## Rendimiento

---

1,5 kg por 1 mm y 1 m<sup>2</sup>

## Almacenamiento

---

Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie almacenados en lugar fresco y seco



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

