REPAIS HIDRO, Hidrofugante para protección de soportes porosos



Descripción

Repais Hidro está basado en compuestos minerales vehiculizados en un medio acuoso.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Se utiliza para hidrofugar y proteger soportes de hormigón, mortero, tejas, mampostería, ladrillo visto, piedra y fribrocemento

Preparación de la superficie

La superficie de aplicación debe estar limpia y seca.

¿Cómo se aplica

Homogeneizar bien el contenido del envase
- Aplicar con brocha, rodillo o mediante pulverizador
- Aplicar en una solo mano bien estirada, no se pueden dar capas gruesas ni aplicar segundas capas.
- La aplicación debe realizarse en tiempo seco y cuando no haya previsión de lluvias.

Limpieza de las herramientas

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Las herramientas utilizadas en la aplicación se limpian con agua abundante mientras el material está fresco.

Ficha técnica

Rendimiento

5 a 6 m2/lt

Almacenamiento

Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: