

Descripción

Unirres Mineralizado es una dispersión de copolímeros acrílicos en base agua, y agregados minerales que se aplica a modo de pintura sobre los soportes en los que se quiere obtener una mejor adherencia, el producto una vez seco deja una textura áspera y micro-rugosa.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Unirres Mineralizado es una resina adecuada para mejorar la adherencia entre revestimientos y superficies de difícil adherencia como el poliestireno expandido, poliestireno extruido, madera, etc. Unión de pilares con tabiques. Unión de recrcidos de mortero sobre hormigones.

Se puede utilizar sobre diversos soportes como hormigones, morteros, ladrillos, piedra, piedra artificial, fibrocemento, poliestireno, maderas.

Es muy adecuado para pavimentos porque seca y no tiene pegajosidad.

Evita la reacción cemento-anhidrita.

Preparación de la superficie

La superficie de aplicación debe estar limpia, firme, seca, libre de partículas, grasas o aceites.

¿Cómo se aplica

Unirres Mineralizado se presenta listo para aplicar y no requiere dilución.

- Homogeneizar bien el producto antes de aplicar.
- Mediante una brocha o rodillo, se extiende sobre el soporte a modo de pintura.
- Es necesario dejar secar antes de aplicar el mortero.
- La temperatura de aplicación estará entre los 5 y los 40°C.
- Este producto no es adecuado para uniones estructurales para lo que se utilizarán resinas epoxi como el Epoais 10 o Epoais H. No es adecuado para aplicar sobre superficies vítreas o esmaltadas.
- Se recomienda realizar una prueba previa con el producto para determinar la idoneidad de la aplicación.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua mientras el producto está fresco.

Ficha técnica

Aspecto Pintura texturada

Color/esblancuzco

Densidad 1,20 kg/lt

Rendimiento

0,3 A 0,5 KG/M2

Almacenamiento

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenado en lugar fresco y seco.