TAPAGOTERAS, Impermeabilizante elastomérico



Descrição

Impermeabilizante basado en elastómeros de alta calidad.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Para realizar reparaciones en cubiertas e impermeabilizaciones.

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasas o aceites y seca.

¿Cómo se aplica

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua abundante, mientras el producto está fresco.

Ficha técnica

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Densidad1,30 kg/lt

Contenido en solidos> 60%

Alargamiento en rotura> 350%

Seco al tacto< 90 minutos a 20ºC y 65% HR

Seco totalmente24 horas a 20ºC y 65% HR

Temperatura de trabajo5 a 30ºC

Color/esRojo teja

Rendimiento

1 a 2 kg/m2

Almacenamiento

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: