



# TAPAGOTERAS, Impermeabilizante elastomérico

## Descrição

Impermeabilizante basado en elastómeros de alta calidad.



## ¿Cuáles son las aplicaciones de

Para realizar reparaciones en cubiertas e impermeabilizaciones.

## Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasas o aceites y seca.

## ¿Cómo se aplica

## Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua abundante, mientras el producto está fresco.

## Ficha técnica



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Densidad 1,30 kg/lt

Contenido en sólidos > 60%

Alargamiento en rotura > 350%

Seco al tacto < 90 minutos a 20°C y 65% HR

Seco totalmente 24 horas a 20°C y 65% HR

Temperatura de trabajo 5 a 30°C

Color/es Rojo teja

## Rendimiento

---

1 a 2 kg/m<sup>2</sup>

## Almacenamiento

---

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

