



TEAIS FONPOL A, FONDO DE POLIURETANO DE 2 COMPONENTES PARA CARPINTERIA DE MADERA Y DERIVADOS

Descripción

Fondo de dos componentes (A + B), incoloro específicamente desarrollado para la protección de la madera con gran poder de cubrición en interiores y para maderas al exterior bajo techo tales como aleros, techos, paredes, etc.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Ideal para la protección de la madera tanto nueva como restaurada. Indicado como Imprimación Tapaporos para todo tipo de maderas donde se desee un acabado de alta calidad decorativa de acuerdo con las propiedades y características del producto.

Preparación de la superficie

Debe estar bien limpia, sin grasas, ceras, polvo ni partículas sueltas, además de perfectamente seca y lisa.

¿Cómo se aplica

Remover bien el contenido del envase antes de usar.

- Antes de aplicar el producto deberá de hacerse la mezcla al 50%, esto quiere decir que p. ej., debemos mezclar 1 litro de componente A con 1/2 litro de componente B (Teais Catalizador F29/Teais Catalizador N11)
- Puede aplicarse con pistola aerográfica, air-less, brocha, rodillo, etc.

Limpieza de las herramientas

Con nuestro DISOLVENTE LIMPIEZA.

Ficha técnica

Aspecto Líquido viscoso



Color/esAmarillento

Densidad0,99 kg/Lt +-0,05 a 20 ° c

Proporción de la mezcla2/1

Seco para repintar4 horas

Seco al tacto1 hora

Viscosidadmezcla:22 s CF n4

Rendimiento

De 8 a 10 m2/l

Almacenamiento

2 años,en sus envases originales,bien cerrados,sin exponer a temperaturas extremas,protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo,A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

