ADIS, ADHESIF POUR STRUCTURES PREFABRIQUEES EN CERAMIQUE ET CIMENT



Descripción

Adhésif en poudre de couleur blanche, qui mélangé avec de l'eau est très efficace pour placer des grilles et balustrades de ciment et céramique. Couleur blanc.

Application

Adis s'utilise pour l'union et le placement de préfabriqués céramique et de ciment, comme balustrades, etc. Adis permet unir les pièces entre elles et aussi dans l'union des pièces au support.

Modes d'application

Mettre ADIS dans un récipient et ajouter de l?eau.
La proportion de l?eau du mélange est 6,5lt d'eau pour un sac de 25 kg
Mélanger manuellement ou avec un agitateur à faible vitesse
(400-500 tpm) jusqu?à l?obtention d?une pâte homogène.
- Le matériau est ensuite appliqué dans une épaisseurd'environ 3 mm à l'aide d'une truelle crantéesur les supports
verticaux ou à l?aide d?une cuillère ou petite cuillère sur les
supports horizontaux. Il faut presser la pièce pour la fixer en
place.
Le mortier compte sur un temps ouvert nécessaire(approx 15 minutes selon la température) pour réaliser les

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

corrections d'alinéation des pièces unies.

Nettoyage

Nettoyer abondamment avec de l'eau lorsque le matériel est encore frais.

Fiche technique

Densité en poudre1,200 ± 0,050 g/cc.

Densité en masse1,950 ± 0,050 g/cc.

Densité de durcissement1,800 ± 0,050 g/cc.

Absorption d'eau26 ± 2%

Adhérence> 0,5 N/mm2

Couleur/sblanc et autres selon commande

Performance

3 kg par m2 en couche de 2 mm.

Stockage

Dans son emballage d?origine, le produit se conserve 2 ans sous des températures modérées et à l?abri de l?intempérie, dans un endroit sec et frais.