ADLOIS F, ADHÉSIF SPÉCIAL POUR CÉRAMIQUE ET PIERRE

Descripción

Adhésif en poudre à mélanger avec Aglutais 30-50 qui se converti en adhésif idéal pour la pose de marbre, granite et pierre sur supports régularisés. Couleur : Blanc ou Gris.

Application

Adlois F s'utilise comme adhésif dans le placement de pierres, et aussi de pose de céramique sur céramique.

Modes d'application

Adlois F se mélange selon les proportions indiqués :
- mélanger ADLOIS F AGLUTAIS 30-50 dans les proportions : 25kg Adlois F et 4 litres de Aglutais 30-50, jusqu'à obtenir un méñange homogène et de consistance pâteuse.
Le mélange du produit doit se réaliser manuellement ou avec une mélangeuse électrique de faible révolutions (400-500 rpm).
En été par temps chaud, ne pas étendre plus de produit que celui que vous pouvez recouvrir en 10 minutes, le temps ouvert augmente lorsque la température diminue, en hiver vous pouvez prévoir un temps ouvert de 20 minutes.
Appliquer au moyen de tâloche dentée en épaisseurs d'entre 2-5 mm

Nettoyage

Avec de l'eau en abondance lorsque matériel est encore frais. Le matériel une fois durci doit être retiré

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

mécaniquement

Fiche technique

Absorption d'eau26 ± 2% (Aglutais 30-50)

Densité en poudre1,200 ± 0,05 g/cc.

Densité en masse1,750 ± 0,05 g/cc.

Densité de durcissement1,8 ± 0,05 g/cc.

Adhérence> 1,0 N/mm2

Performance

3 kg par m2 en couche de 2mm

Stockage

2 ans, dans leurs sacs et emballages originaux, bien fermés et dans les environnements secs et aérés, protégés de l'intempérie.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: