



PEGUIS, ADHESIF SPECIALEMENT FORMULE POUR UNIR LES TUYAUX EN PVC



Descripción

Adhésif incolore conçu spécialement pour l'union de tuyauterie de PVC pour l'utilisation industrielle. Produit monocomposant incolore à base de copolymère de PVC. La superficie d'application doit être poncé pour augmenter l'adhérence. Une fois l'union réalisé ne pas effectuer d'autre ajustement après 1 minute.

Application

Utilisé comme adhésif pour unir les tuyaux en PVC.

Modes d'application

Nettoyer les pièces à unir en enlevant toute trace de graisse.

Poncer doucement les deux surfaces à unir afin d'augmenter l'ancrage.

Appliquer dans une couche fine et uniforme sur les deux surfaces à unir en utilisant un pinceau.

Après un délai maximum d'une minute au moment d'unir les pièces, il ne faut pas les réajuster.


Il ne faut pas soumettre les pièces unies à pression pendant au moins 5 heures.

- PEGUIS n'est pas compatible au polystyrène.
- Exempt de benzol.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Nettoyage

Avec dissolvant PVC

Fiche technique

Densité 0,95 Kg./Lt. +/- 0,5.

Aspect liquide transparent

Performance

Selon l'utilisation

Stockage

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 1 an à l'abri des températures extrêmes et d'intempéries, dans un endroit sec et frais.

Sécurité



Indications de danger:

H225: Liquide et vapeurs très inflammables.

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

H351: Susceptible de provoquer le cancer .

Conseil de prudence:



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



P210: Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. ? Ne pas fumer.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P308+P313: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

P370+P378: En cas d'incendie: utiliser ? pour l'extinction.

P501: Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international

Informations supplémentaires:

EUH019: Peut former des peroxydes explosifs.

EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teis.es

síguenos en:

