



# PLASTO-2, MORTIER PLASTIQUE A L'EAU



## Descripción

Enduit ou mortier à la plasticité exceptionnelle, idéal pour régulariser sur les superficies de polystyrène expansé et extrudé, comme adhésif de ces matériaux. S'utilise aussi pour régulariser les supports de difficiles adhérence céramique et vitraque, aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

## Application

Plasto-2 est utilisé comme couche adhésive pour Integrais (feuilles de polystyrène) dans les systèmes d'isolation thermique et acoustique sur le béton, le plâtre de ciment, fibrociment, etc. **Modes d'application**

Mélanger PLASTO-2 dans un récipient propre dans la proportion de 1 kg de ciment normal à 1 kg de PLASTO-2.

- Ajouter de l'eau afin d'obtenir une consistance plastique.
- Remuer jusqu'à homogénéiser le mélange complètement.
- Appliquer PLASTO-2 dans une couche de 2 mm d'épaisseur en utilisant une truelle crantée.
- Installer INTEGRAIS en exerçant une pression forte et uniforme sur la feuille.
- Appliquer une deuxième couche de PLASTO-2 à l'aide de la truelle afin d'uniformiser les superficies d'INTEGRAIS.
- Il faut ensuite renforcer avec TEJIAIS 5 en l'enfonçant de manière uniforme.
- Dès le durcissement de la couche antérieure, appliquer une couche de PLASTO-2 en donnant une finition lisse à l'aide d'une truelle lisse.

## Nettoyage



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111  
Fax.: 981 601 508  
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Avec de l'eau propre, tandis que le matériel n'a pas durci.

## Fiche technique

Densité  $1,55 \pm 0,1\text{g/cc}$  à  $20^\circ\text{C}$

Couleur/sLégèrement marron

Adhérence >  $0,5\text{ N/mm}^2$

Résistance à la compression 90 a 100 kg/m<sup>2</sup>

Temps ouvert 20 minutes a  $20^\circ\text{C}$  y 65% HR

## Performance

3 kg par m<sup>2</sup> en couche de 2 mm

## Stockage

1 année dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, sans être exposé à des températures extrêmes, à l'abri des intempéries et dans un endroit sec et aéré.

## Sécurité

### Indications de danger:

H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### Conseil de prudence:

P273: Éviter le rejet dans l'environnement.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111  
Fax.: 981 601 508  
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale

## Informations supplémentaires:

EUH208: Contient . Peut produire une réaction allergique.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
📞 Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉️ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: