PEGUESCA, ADHÉSIF POUR PIÈCE DE PLÂTRE



Description

Produit en poudre, à mélanger à l'eau qui se converti en adhésif pour plâtre. Couleur blanc

Application

Peguesca s'utilise comme adhésif pour coller les planches de plâtre entre elles, moulures de plâtre, pièces, panneaux de placo-plâtre, etc.

Modes d'application

Pequesca se mélange à l'eau en proportion de 9 litres par sac de 20 kilos.
- le málange se réalise manuellement en veillant à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux, ou au moyen d'une mélangeuse de faible révolution (400-500) rpm.
Une fois le mélange réalisé laisser reposer 5 minutes minimum
Agiter à nouveau et appliquer avecune spatule. Ce mélange peut être utilisé durant 1heure à 1 heure et demi approximativement.

Nettoyage

Avce de l'eau en abondance, lorsque le matériel est frais. Une fois durci, uniquement par mécaniquement.

Fiche technique

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Absorption d'eau65± 5%

Densité de la poudre0,72 g/cc ± 0,05

Densité apparente1,70 g/cc ± 0,05

Couleur(s)Blanc

Performance

1-1,5 kg par m2 approximativement

Stockage

2 ans dans ses sacs originaux, bien fermés et protégés de l'intempérie.