



## Descrição

Ciment colle spécial pour piscines à mélanger avec de l'eau lors de son application, c'est un adhésif idéal pour poser des revêtements (vitriques ou céramiques) en piscines. Couleur Super blanc, pour faciliter le jointoiment.

## Application

Pose et rejointoiment de revêtement en piscines, pose de mosaïque vitrifiée dans les pièces humides telles que les salles de bains ou cuisines.

### Modes d'application

Mélanger directement avec 6,25 Lt d'eau jusqu'à l'obtention d'une consistance pâteuse.

- Mélanger manuellement ou à l'aide d'un agitateur électrique à faible vitesse (400 à 500 tpm).
- Etaler l'adhésif sur le support avec une truelle crantée, avec la quantité à appliquer en fonction du temps ouvert du produit (15 à 20 minutes par rapport à la température).
- Unir les pièces jusqu'à aplanir l'adhésif.
- Il est préalablement recommandé d'humidifier le support légèrement sous des températures élevées ou en cas de support absorbant.

## Nettoyage

Avec de l'eau en abondance avant la prise du matériel, une fois durci par moyens mécaniques.

# Fiche technique

Absorption d'eau 25 +/- 3%

Adhérence > 0,5 N/mm<sup>2</sup>

Couleur/s Super Blanc

Densité de durcissement 1,650 g/cc

Densité en masse 1,850 g/cc

Densité en poudre 1,250 g/cc

## Performance

3 kg par m<sup>2</sup> en couche de 2 mm

## Stockage

Dans son emballage d'origine intact, le produit se conserve 2 ans à l'abri de l'intempérie, de l'humidité et des changements brusques de température.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

