



UNIRRES-NC UNIVERSAL, PRIMAIRE D'ACCROCHAGE UNIVERSEL QUI NE PRODUIT PAS DE CORROSION SUR LES MÉTAUX



Descripción

Unirres-NC est un primaire d'accrochage pour application sur surfaces métalliques, de bois, mortiers, peintures, etc. Par sa formulation spéciale il ne produit pas de corrosion sur les métaux ferreux.

Application

UNIRRES NC s'applique pour obtenir une adhérence adéquat entre supports principalement métalliques, superficies de bois, peintures et mortiers de ciment, chaux et plâtres.

Modes d'application

- UNIRRES NC est prêt à l'emploi et ne requiert pas de dilution.
- Homogénéiser bien le produit avant son application
 - Au moyen d'un pinceau ou brosse il s'étend sur le support en couche fine.
 - Le produit appliqué initialement est de couleru blanche et deviens transparent, quand il est prêt à recevoir le mortier. (le mortier doit être appliqué lorsque le produit reste collant)
 - La température d'application doit être comprise entre 5 et 40°C

Nettoyage



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Avec de l'eau en abondance.

Fiche technique

Aspectliquide

Couleur/sblanc

Densité1,02 kg/lt

Contenu en solides

Adhérence

Adhérence

Performance

De 4 a 5 m2 par l.

Stockage

1 an dans son emballage original bie fermé, sans exposer à des températures extrêmes, protégés de l'intempérie et en lieu sec et aérés.

Sécurité

Informations supplémentaires:

EUH208: EUH208:Contient . Peut produire une réaction allergique.

EUH210: EUH210:Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

