



# ADIRRES, PRIMAIRE D'ACCROCHAGE POUR SUPERFICIE DE DIFFICILE ADHÉRENCE



## Descripción

Primaire d'accrochage pour appliquer sur les supports de difficile adhérence. Son application permet l'application sur superficies céramiques aussi bien sur les murs qu'au sol pour une postérieure application de chapes, chapes auto-nivellantes, ciment colle, etc. Idéal comme primaire d'accrochage au sol car il n'a pas de tacking.

## Application

Adirres s'applique sur supports céramique, bois, et une fois sec permet l'application de ragréage, ciment colle pour la pose de revêtements, chapes, etc.

### Modes d'application

Homogénéiser bien le contenu.

- Appliquer sur le support propre et sec au pinceau ou au rouleau.
- Appliquer une couche et laisser sécher. La couche appliquée ne doit pas être trop épaisse de façon à ce que le produit maintienne sa texture microrugueuse.
- Le temp de séchage pour l'application de mortiers ou ciments colle, doit être d'au moins 12 heures à 20°C et 65% HR
- Une fois sec vous pouvez procédé à l'application du revêtement.
- Ne pas rajouter d'eau au produit.

## Nettoyage



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Les outils se nettoient avec de l'eau durant le temps ouvert

# Fiche technique

Couleur/sJaune clair

Densité0,93 kg/lt

Aspectliquide visqueux

Temps de séchage12 heures pour l'application de mortiers ou ciments colle (20°C et 65% HR)

Température de chantierde 5 a 30°C

## Performance

jusqu'à 4 m<sup>2</sup>/lt

## Stockage

2 ans dans ses emballages originaux protégés de l'intempérie et gardé dans un lieu frais et sec.

## Sécurité

## Informations supplémentaires:

EUH208: Contient . Peut produire une réaction allergique.

EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

