



LASTOIS BOND, Adhésif élastique monocomposant à base de polymère



Descripción

Mastic monocomposant spatulable adhésif, élastique et imperméable à base de polyuréthane- Pour la pose de carreaux en balcons et terrasses, patios, cuisines, salles de bains et superficies exposés à l'eau. Aussi comme adhésif élastique pour la pose de parquet et tout type de superficie de bois.

Application

Lastois Bond est idéal pour le collage élastique de bois, parquet, etc. Pour le collage élastique et imperméable de carreaux sur les balcons, terrasses, collage sur carreaux anciens, patios, cuisines, salle de bain, et autres zones exposés à l'eau.

Modes d'application

- En cas de collage étendre l'adhésif avec une taloche à dent fines et placer les pièces au fur et à mesure que vous appliquez le produit.
- Nettoyer immédiatement l'adhésif qui remonte à la superficie comme surplus.
- En cas d'imperméabilisation et collage premièrement étendre l'adhésif de forme continue, et une fois sec (entre 12 et 24 heures) étendre avec une tâloche dentée fine, puis placer les pièces au fur et à mesure que vous étendez l'adhésif.
- La température d'application devra être entre 10 et 35°C.

Nettoyage

Les outils utilisés peuvent se nettoyer avec Disolvante PU universel lorsque le produit est frais. Une fois durci



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



seul peut se retirer par moyen mécanique.

Fiche technique

Composition Polyuréthane monocomposant

Ellongement à la cassure 400% (DIN 53 504)

Formation de peau 45 - 60 minutes à 20°C

Dureté Shore A 30-35

Température de chantier - 40 à + 80 °C

Temps pour l'habilitation du trafic 24 heures

Performance

1,0 à 2,5 kg/m² selon collage.

Stockage

12 mois dans son emballage bien fermé, protégé de l'intempérie et à conserver dans un lieu frais et sec.

Sécurité

Informations supplémentaires:

EUH208: Contient . Peut produire une réaction allergique.

EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

