



# CONTACTIS AQUA, Adhésif de contact à l'eau

## Descripción

Adhésif de contact à l'eau pour le collage de divers types de supports, aussi bien absorbants que non absorbants. S'applique au moyen d'un pinceau sur chaque face d'éléments à coller. Laisser aérer et appuyer jusqu'à ce que l'adhésif sèche.



## Application

Collage de polystyrène expansé, extrudé, polyuréthane, textiles, plastiques, moquettes, sols de linoleum, PVC, etc. **Modes d'application**

- Homogénéiser le contenu de l'emballage
- Appliquer au moyen d'un pinceau sur chaque face de la superficie à coller.
- Laisser aérer bien chaque côté

## Nettoyage


Les outils se nettoient avec de l'eau en abondance lorsque le matériel est frais.

## Fiche technique

Couleur/sblanc en frais, transparent sec



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es



Adhérence > 1 N/mm<sup>2</sup>

Densité 1 kg/lt

Totalement sec 6 heures à 20°C

## Performance

---

1 m<sup>2</sup>/lt selon l'absorption du support

## Stockage

---

Deux ans dans leurs emballages originaux, protégés de l'intempérie, conservés dans un lieu frais et sec.

## Sécurité

---

## Informations supplémentaires:

---

EUH208: Contient . Peut produire une réaction allergique.

EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

