



EPOAIS METAL HIERRO, Adhésif et remplissage époxy avec aspect métallique similaire au fer.



Description

Epoais Metal Hierro est un adhésif de remplissage de deux composants. Il a une forte adhérence sur différents supports, très haute résistance mécanique et aspect métallique similaire au fer.

Application

Epoais Metal Hierro est idéal aussi bien comme adhésif pour supports variés (métalliques, bois, vitrifiés, etc) et comme matériel de remplissage avec des propriétés de haute adhérence et grande résistance mécaniques.

Modes d'application

Homogénéiser chaque composant séparément

- Mélanger les composants entre eux en proportion de 1 A: 1 B en poids ou en volume.
- Appliquer avec une spatule dans la zone requise, lisser et nettoyer le surplus avec un Disolvant Epoxy, avant que le matériel sèche.

Nettoyage

Les outils utilisés dans la manipulation du produit doivent se nettoyer avec un dissolvant époxy

Fiche technique



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Densité 4,15 kg/l

Couleur/sgris métal

Temps ouvert 30 minutes à 20°C

Temps de séchage 12 heures à 20°C

Performance

4 kg/l de volume à remplir

Stockage

2 ans dans son emballage original protégé de l'intempérie, conservé dans un lieu frais et sec



Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

