CECOISFLEX FRAGUADO RAPIDO, Ciment colle flexible de liant mixtes et prise rapide



Descrição

Cecoiflex Fraguado Rapido est un ciment colle flexible idéal pour la pose de céramique. Il possède une adhérence élevé, une capacité de déformation, et idéal pour la pose en façades, sols de grande surface, pour les pièces de marbre, céramique, pierre, granite de petit et grand format, absorbant et non absorbant, sur panneaux de placo-plâtre, sols radiants, en intérieurs et extérieurs.

Application

Le produit s'utilise dans la pose de type de revêtements céramiques, pierre, marbre, granite, de petit et grand format, absorbant et non absorbants, panneaux de placo-plâtre, sols de chauffage radiant, en intérieurs et extérieurs.

Modes d'application

Cecoifles Fraguado Rapido se mélange en proportion de 6 lts d'eau par sacs de 25 kg approximativement.
- Vous pouvez mélangé manuellement, mais de préférence avec une mélangeuse électrique de faible révolution (300 à 500 rpm)
- Laisser reposer le mélage 2 minutes et étendre sur le support sur des surfaces réduites (pas plus de 1 m2)
- Appliquer l'adhésif avec une tâloche dentée, placer les pièces et appuyer jusqu'à obtenir une planimétrie totale des rainures.
- Pour des pièces au dimensions supérieures à 30x30 réaliser un double encollage.

Nettoyage

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Les outils se nettoient avec eau abondante avant que le matériel durcisse.

Fiche technique

Absorption d'eau24% +/- 2

Adhérence> 1 N/mm2

Densité après durcissement1,650 kg(lt

Densité de la poudre1,280 kg/lt

Densité apparente1,880 kg/lt

Couleur(s)Blanc et gris

Performance

3 kg/m2 en couche de 2 mm

Stockage

1 an dans son emballage original, protégé de l'intempérie et conservation en lieu frais et sec.

Sécurité



Indications de danger:

H315: Provoque une irritation cutanée.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

H318: Provoque des lésions oculaires graves.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Conseil de prudence:

P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l?eau et au savon.

P304+P340: EN CAS D?INHALATION: transporter la victime à l?extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l?eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P321: Traitement spécifique (voir ? sur cette étiquette).

P405: Garder sous clef.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international

Informations supplémentaires:

EUH208: Contient . Peut produire une réaction allergique.