FLUIS, ADJUVANT FLUDIFIANT ET REDUCTEUR D EAU POUR MORTIERS ET BETONS.



Descripción

Liquide ajouté avec l'eau de mélange qui améliore considérablement la maniabilité. Liquide pour fluidifier le béton avec une grande densité d´armatures, béton pour le pompage , béton autonivellant, etc.

Application

Fluis s´utilise pour améliorer nettement la maniabilité, afin d´obtenir un béton avec un tres bon réglage , lequel permet le remplissage de moules minces avec une densité importante d´armatures.
Pour réduire la relation A/C, et maintenir une maniabilité approprié. Pour augmenter la résistance mécanique de béton a un âge précoce et la résistance caracteristique. Pour obtenir bétons plus imperméables, pour obtenir un béton plus résistant a la diffusion de chlorures et a une plus forte résistance a la carbonation. Amelioration de la compacité et la terminaison de pièces de bétons. Améliore nettement la compacité des mortiers, spécialement , ceux utilisés pour les sols chauffants. Diminue la ségrégation et la perception de l´eau.

Modes d'application

Homogénéisez bien le contenu avant emploi
- FLUIS est prêt pour l?emploi. Ajouter directement au mortier ou béton avec l?eau du mélange dans une proportion variable de 0.5% à 3% du poids du ciment
(0.125-0,750 l pour chaque sac de ciment). Pour atteindre l?effet réducteur, il faut ajouter l?eau en humidifiant la préalablement avec 50-70% d?eau. Il ne faut

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

pas ajouter FLUIS sur le mélange en sec pour ne pas altérer ses effets.
- L?incorporation de l?adjuvant permet une hydratation complète du ciment.
- Incompatible avec ACELERAIS, FIAIS, CEMRAIS ou produits accélérants en général.

Nettoyage

Nettoyer avec une quantité d´eau importante.

Fiche technique

Densité1,10 Kg./Lt. +- 0,1.

AspectLiquide transparent

Liquide transparent

Performance

De 0,125 a 0,750 l par sac de ciment.

Stockage

3 ans dans son emballage d´origine, bien fermés, sans exposer a des temperatures extremes, a l´abri des intempéries et dans un lieux secs et airés.

Sécurité

Informations supplémentaires:

EUH208: EUH208:Contient formaldehyde, mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.

EUH210: EUH210:Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: