**HIDAIS, Hidais puede utilizarse en morteros para cimentaciones, galerías y túneles subterráneos, muelles, diques, saltos de agua, etc.**
**En la impermeabilización de revocos de piscinas, depósitos de agua , fachadas, muros exteriores, prefabricados, etc.**




# Description

Additif en poudre repoussant l'eau pour la fabrication de mortier avec des proprietes impermeables. Il s' ajoute au gâchage deja réalisé, jamais dans de l´eau. Idéal pour les fondations en béton, des galeries, des tunnels, quais, docks, piscines à plâtre étanches, réservoirs, etc.

# Application

## Modes d'application

Ajouter HIDAIS au mortier de ciment et agrégats en sec, en mélangeant jusqu'au moment d'obtenir une pâte homogène, dans une proportion de 2%du poids du ciment (1 kg de HIDAIS pour chaque 50 kg de ciment).

-Il faut finalment ajouter de l'eau jusqu'à obtenir la consistance souhaitée (ne

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

pas incorporer HIDAIS à l'eau étant donné que l'adjuvant montre une répulsion à l'eau).
Utiliser des mortiers et bétons riches en ciment, sable de rivière lavée ou agrégats de quartz de granulométrie entre 0 à 2 mm et courbes granulométriques continues.

# Fiche technique

Densité0,85 ± 0,10 g/cc.

Couleur(s)blanc

## Performance

0,5 Kg par sac de ciment

## Stockage

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: