



# IAIS, LIQUIDE PLASTIFIANT ET IMPERMEABILISANT POUR MORTIERS ET BÉTONS



## Descripción

Adjuvant liquide hydrofuge à l'eau et améliorateur d'ouvrabilité pour les mortiers

## Application

Pour améliorer l'étanchéité et la maniabilité des mortiers et bétons efficace pour tous les types d'applications.

### Modes d'application

IAIS P est ajouté à l'eau de gâchage dans une proportion de 1 L pour chaque 100 Kg. (2 sacs) de ciment. Il est recommandé d'utiliser des mortiers et bétons riches en ciment, sable de rivière lavée ou agrégats de quartz de granulométrie de 0 à 2 mm et courbes granulométriques continues.

### Nettoyage

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

## Fiche technique



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Couleur/sblanc

Densité 1 Kg/L.  $\pm$  0,10 g/cm<sup>3</sup>. a 20°C

Viscosité 60  $\pm$  15 seg. a 20°C Coupe Ford 4mm.

pH 13  $\pm$  1

## Performance

---

1 lt c/ 400 kg de ciment, 1 lt c/ 200 kg pref.

## Stockage

---

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 1 an dans un endroit sec et ventilé, sous des températures supérieures à 0°C. En cas d'exposition à des températures inférieures, la cristallisation ne permet pas de récupérer le produit.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

