IAIS, LIQUIDE PLASTIFIANT ET IMPERMEABILISANT POUR MORTIERS ET BÉTONS



Descripción

Adjuvant liquide hydrofuge à l'eau et améliorateur d'ouvrabilité pour les mortiers

Application

Pour améliorer l'étanchéité et la maniabilité des mortiers et bétons efficace pour tous les types d'applications.

Modes d'application

IAIS P est ajouté à l'eau de gâchage dans une proportion de 1 L pour chaque 100 Kg. (2 sacs) de ciment.
Il est recommandé d'utiliser des mortiers et bétons riches en ciment, sable de rivière lavée ou agrégats de quartz de granulométrie de 0 à 2 mm et courbes
granulométriques continues.

Nettoyage

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

Fiche technique

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Couleur(s)blanc

Densité1 Kg/L.± 0,10 g/cm3. a 20ºC

Viscosité60 ± 15 seg. a 20ºC Coupe Ford 4mm.

pH13 ± 1

Performance

1 lt c/ 400 kg de ciment, 1 lt c/ 200 kg pref.

Stockage

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 1 an dans un endroit sec et ventilé, sous des températures supérieures à 0ºC. En cas d'exposition à des températures inférieures, la cristallisation ne perm et pas de récupérer le produit.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: