RETARDOIS, RETARDANT DE PRISE POUR MORTIERS ET BETONS



Descripción

Liquide incolore retardant de prise du ciment et des bétons. Idéal pour retarder la prise quand les conditions environnementales le conseillent, ou dans les cas ou le temps ouvert être supérieur à l'habituel.

Application

Retardois est idéal pour retarder la prise, par temps chaud, lorsque il se requiert la pose de grands volumes de béton et pour éviter les joints dans le béton, pour le transporter dans de longues distances, par conditions complexes de pose, lorsque vous souhaitez augmenter le temps ouvert, etc.

Modes d'application

Agiter le contenu de l'emballage pour homogénéiser.avant l'emploi.
- Retardois s'ajoute à l'eau de mélange sans dépasser la proportion de 1,5% en poids de ciment utilisé (dose maximum 0,4 litres par sac de ciment). Il est recommandé de réaliser des essais préalables pour déterminer le retard de prise souhaité.

Nettoyage

Avec de l'eau propre en abondance

Fiche technique

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Couleur/sincolore

Densité1,1 Kg/L. (+-) 0,05 a 20ºC

Viscosité4 ± 1 seg. A 20ºC. Couche Ford: 4mm.

Contenu en solides10% aprox.

pH7 aprox.

Performance

De 0,125 a 0,400 l par sac de ciment.

Stockage

Dans leurs emballages originaux, bien fermés, dans un lieu sec et frais durant 3 ans.

Sécurité



Indications de danger:

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

Conseil de prudence:

P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

P272: Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l?eau et au savon.

P333+P313: En cas d?irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: