



## Description

Liquide incolore retardant de prise du ciment et des bétons. Idéal pour retarder la prise quand les conditions environnementales le conseillent, ou dans les cas où le temps ouvert être supérieur à l'habituel.

## Application

Retardois est idéal pour retarder la prise, par temps chaud, lorsque il se requiert la pose de grands volumes de béton et pour éviter les joints dans le béton, pour le transporter dans de longues distances, par conditions complexes de pose, lorsque vous souhaitez augmenter le temps ouvert, etc.

### d'application

### Modes

Agiter le contenu de l'emballage pour homogénéiser avant l'emploi.

- Retardois s'ajoute à l'eau de mélange sans dépasser la proportion de 1,5% en poids de ciment utilisé (dose maximum 0,4 litres par sac de ciment). Il est recommandé de réaliser des essais préalables pour déterminer le retard de prise souhaité.

## Nettoyage

Avec de l'eau propre en abondance

## Fiche technique

Couleur/sincolore

Densité 1,1 Kg/L. (+-) 0,05 a 20°C

Viscosité 4 ± 1 seg. A 20°C. Couche Ford: 4mm.

Contenu en solides 10% aprox.

pH 7 aprox.

## Performance

De 0,125 a 0,400 l par sac de ciment.

## Stockage

Dans leurs emballages originaux, bien fermés, dans un lieu sec et frais durant 3 ans.

## Sécurité



### Indications de danger:

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

### Conseil de prudence:

P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

P272: Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P333+P313: En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.



P501: Éliminer le contenu/réceptient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

