

Descripción

Adjuvante en polvo exento de cloruros, formulado para acelerar la prise del betón y de morteros de cemento para permitir un betoneo a temperaturas bajas. Incorporar a l'agua del gachage.



Application

Incorporado al betón para garantizar el betoneo durante el invierno y también para las previsiones de temperaturas bajas. Permite también el desmoldado rápido de elementos que contienen betón y el adjuvante en condiciones de temperaturas normales.

Modes d'application

- Añadir a l'agua del mezcla en la proporción de 0.5 kg de agua para cada saco de cemento.
- Mezclar hasta obtener una pasta homogénea.
- Hay que evitar la acumulación de hielo y de gel en l'agua.
- El mortero o betón formado debe ser protegido de l'intemperie a l'ayuda de plásticos u otros elementos que eviten la pérdida de calor.
- La temperatura del betón no debe ser jamás inferior a 5°C.
- Durante l'utilización de l'adjuvante HELAIS, hay que respetar todas las normas para garantizar l'obtención de un betón de calidad.

Nettoyage

Nettoyage abondamment avec de l'eau.

Fiche technique

Densité 0,8 kg/lt

Aspect Produit en poudre.

Performance

0,5 kg par sac de ciment (35 à 50 kg).

Stockage

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans dans un endroit frais et sec, sous des températures modérées.

Sécurité



Indications de danger:

H315: Provoque une irritation cutanée.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

H318: Provoque des lésions oculaires graves.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

Conseil de prudence:

P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P321: Traitement spécifique (voir ? sur cette étiquette).

P405: Garder sous clef.

P501: Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale

Informations supplémentaires:

EUH208: Contient . Peut produire une réaction allergique.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

