HIDRO 1, IMPERMEABILISANT POUR MORTIERS ET BETONS



Descripción

Adjuvant de liquide de couleur blanc qui s´utilise dans la réalisation de mortiers ou bétons imperméables.

Application

Hidro-1 s´utilise pour améliorer l´imperméabilité du béton et du mortier.
Les mortiers et bétons adjuvantés avec Hidro-1, peuvent être utilisés en revêtements de réservoirs d´eau, piscines, façades, fondations, mur des sous sols. Approprié pour des travaux souterrains, des tunnels, des galeries, des fondations, des murs de maintenance, des écrans, des canaux, des fossés, etc.

Modes d´application

Bien homogénéiser le contenu du récipient avant de son application.
- Hidro-1 est ajoutée directement au béton ou mortier, dans la proportion de 0,5 litre par sac de ciment.
- Les mortiers devront être riches en ciment 1: 3 (ciment: sable).
- L'adjuvant ne modifie pas le processus de durcissement du mortier ou béton, ni l'adhérence entre les couches ni les
résistances finales.
- Les ciments à utiliser doivent être frais et sec.

Nettoyage

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Nettoyer avec une quantité d´eau importante.

Fiche technique

AspectLiquide blanc

Densité1,0 - 1,1 gr/cc.

pH9 - 11

Extrait sec>10%

Performance

0,5 litre par sac de ciment.

Stockage

Durant 1 an dans son emballage d´origine, bien fermés, dans un lieu sec, frais et a températures superieur a 0º C.

Sécurité

Informations supplémentaires:

EUH208: EUH208:Contient mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.

EUH210: EUH210:Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: