MICROEXPAN, ADDITIF EXPANSIF ET PLASTIFIANT POUR COULIS ET MORTIER

Description

Adjuvant expansif et plastifiant pour chape liquide de béton et pour améliorer les mortiers. Proportionne de chapes fluidesde faible relation eau/ciment, ce qui améliore grandement le placement. Dans le cas d'utilisation en mortiers il améliore la maniabilité, et réduit la contraction plastique.

Application

Microexpan peut être utilisé dans le remplissage des fondations, le jointoiement des câbles, les coulis, remplissages sans retrait, etc.

Modes d'application

Incorporer de l'eau dans la proportion nécessaire dans le récipient ou la bétonnière. Ajouter le ciment lentement ainsi que le sable et l'adjuvant.
- Il faut finalement mélanger lentement pendant 5 minutes pour garantir l'obtention d'un mélange uniforme et fluide.
- Appliquer les laitances ou mortier dans le délai des 20 minutes au plus suite à l'application.
- Les laitances ou mortiers doivent avoir un temps de séchage approprié sans souffrir la déssication prématurée, en humidifiant par pulvérisation.

Nettoyage

Abondamment avec de l'eau, tandis que le matériel n'a pas durci.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Fiche technique

AspectPoudre grisâtre

Densité1.167 kg/l

Performance

275 grs/ chaque 75 kg du ciment.

Stockage

1 an en emballage d'origine protégé contre les intempéries et sec.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: