ADITEX, ADJUVANT TEXTURANT POUR PRODUITS SYNTHÉTIQUES

Descripción

Adjuvant texturisant spécial pour peintures et revêtements synthétiques

Application

S'utilise pour texturiser tout types de revêtements ou peintures synthétiques, principalement en applications de sols, rampes, escaliers, sur lequel vous souhaitez une superficie texturisé qui diminue le glissement.

Modes d'application

Peut s'utiliser saupoudré sur la peinture ou le revêment en frais, en laissant sécher, éliminant après séchage les particules qui ne sont pas resté adhérés et par las suite terminer avec une couche supplémentaire de revêtement comme protection.
- Une autre forme s'application possible est le mélange direct de la poudre à la peinture ou au revêtement avec l'application, en mélangeant pour homogénéiser bien les particules et a postériori appliquer au rouleau ou au pinceau, dans ce cas l'application doit être rapide pour éviter la sédimentation des particules. Bien mélanger avant d'appliquer et s'assurer que les particules soient bien en suspension.

Nettoyage

Avec de l'eau

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Fiche technique

Aspectpoudre transparente

Densité2,6 grs/cm3

Solubilitéinsoluble dans l'eau

Point de fusion1300 a 1500ºC

Performance

Selon l'utilisation

Stockage

Indéfiniment dans son emballage original, bien fermé, à l'abri de l'intempérie et des températures extrêmes.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: