



ADITEX, ADJUVANT TEXTURANT POUR PRODUITS SYNTHÉTIQUES



Description

Adjuvant texturant spécial pour peintures et revêtements synthétiques

Application

S'utilise pour texturer tout types de revêtements ou peintures synthétiques, principalement en applications de sols, rampes, escaliers, sur lequel vous souhaitez une superficie texturé qui diminue le glissement.

Modes d'application

Peut s'utiliser saupoudré sur la peinture ou le revêtement en frais, en laissant sécher, éliminant après séchage les particules qui ne sont pas resté adhérés et par la suite terminer avec une couche supplémentaire de revêtement comme protection.

- Une autre forme s'application possible est le mélange direct de la poudre à la peinture ou au revêtement avec l'application, en mélangeant pour homogénéiser bien les particules et a posteriori appliquer au rouleau ou au pinceau, dans ce cas l'application doit être rapide pour éviter la sédimentation des particules. Bien mélanger avant d'appliquer et s'assurer que les particules soient bien en suspension.

Nettoyage

Avec de l'eau



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Fiche technique

Aspect poudre transparente

Densité 2,6 grs/cm³

Solubilité insoluble dans l'eau

Point de fusion 1300 à 1500°C

Performance

Selon l'utilisation

Stockage

Indéfiniment dans son emballage original, bien fermé, à l'abri de l'intempérie et des températures extrêmes.



Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

