



## Descripción

Teais Tixo est un adjuvant tixotrope pour les produits bi-composant comme Pavitais Pi et Lastois IP

## Application

TEAIS TIXO est utilisé pour fournir thixotropie aux produits de résines bi-composants et peut améliorer la texture dans le cas d'application à mode de peinture ou de laisser le produit avec une consistance pâteuse pour formation de remontées en plinthe.

### Modes d'application

Le produit est livré sous forme de poudre et est incorporé une fois que le mélange des deux composants a été réalisé.

- Pour donner une texture appropriée avec la finalité de peindre le dosage sera du 2% en poids du mélange.
- Pour obtenir une consistance pâteuse, dans le but de formation de remontées en plinthe, le dosage sera du 15% en poids du mélange.
- Bien mélanger manuellement ou mécaniquement.
- Respecter le temps ouvert du mélange.
- Nettoyer l'excès de produit avec du solvant avant que le mélange durcisse.

## Nettoyage

Les outils se nettoient avec notre produit « DISOLVENTE EPOXI » alors que le produit est encore frais.

# Fiche technique

---

Aspect Poudre blanche

Densité 0,2 kg/lit

## Performance

---

5% et 15% en poids, pour textures peinture et pâte

## Stockage

---

Deux ans dans son conditionnement original stocké dans un endroit frais, sec et protégés des intempéries.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

