TEAIS TIXO, Additif thixotrope



Descrição

Teais Tixo est un adjuvant tixotrope pour les produits bi-composant comme Pavitais Pi et Lastois IP

Application

TEAIS TIXO est utilisé pour fournir thixotropie aux produits de résines bi-composants et peut améliorer la texture dans le cas d´application à mode de peinture ou de laisser le produit avec une consistance pâteuse pour formation de remontées en plinthe.

Modes d'application

Le produit est livré sous forme de poudre et est incorporé une fois que le mélange des deux composants a été réalisé.
- Pour donner une texture appropriée avec la finalité de peindre le dosage sera du 2% en poids du mélange.
- Pour obtenir une consistance pâteuse, dans le but de formation de remontées en plinthe, le dosage sera du 15% en poids du mélange.
- Bien mélanger manuellement ou mécaniquement.
- Respecter le temps ouvert du mélange.
- Nettoyer l'excès de produit avec du solvant avant que le mélange durcisse.

Nettoyage

Les outils se nettoient avec notre produit « DISOLVENTE EPOXI » alors que le produit est encore frais.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Fiche technique

AspectPoudre blanche

Densité0,2 kg/lt

Performance

5% et 15% en poids, pour textures peinture et pâte

Stockage

Deux ans dans son conditionnement original stocké dans un endroit frais, sec et protégés des intempéries.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: