



TEAIS SULFOR, Adjuvant améliorateur de résistance aux sulfates

Descripción

Teais Sulfor est un adjuvant liquide à base de copolymères et composés inorganiques, ce qui améliore la résistance aux sulfates de mortiers et de bétons. Il est ajouté à l'eau de gâchage dans le procédé de préparation des mortiers et bétons.



Application

Teais Sulfor est adéquat pour les mortiers et bétons qui requièrent une résistance à l'eau marine, environnements marins, sulfates, etc.

Modes d'application

Agiter bien le contenu avant l'application

- Ajouter avec l'eau de mélange en proportion de 2% du poids du ciment.
- Utiliser les mortiers et bétons de bonne qualité et contenu de ciment adéquat.
- Il est convenable que la relation d'Eau/Ciment soit mineur de 0,5

Nettoyage

Avec de l'eau en abondance.

Fiche technique



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Couleur/sblanc laiteux

Densité1,06 kg/lt

Performance

2% du poids du ciment

Stockage

1 an dans ses emballages originaux bien fermés protégés de l'intempérie et conservés dans un lieu frais et sec.

Sécurité

Informations supplémentaires:

EUH208: Contient . Peut produire une réaction allergique.

EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teis.es

síguenos en:

