FIBROTAIS, FIBRE EN FORME DE FILS COURTS POUR RENFORTS DE MORTIERS ET BÉTONS



Descripción

Fibre blanche de fil court, pour renforts de mortiers et bétons qui constitue une armature tridimensionnelle et homogène sur toute la masse du matériel. Couleur blanche.

Application

Dans le renfort des enduits de plâtre, mortiers, bétons, etc. En zones soumises à des renforts mécaniques de flexion, traction ou coupes, qui par elles mêmes ne pourraient pas résister.

Modes d'application

FIBROTAIS se mélange avec les autres composants, aussi bien les mortiers, que les bétons en proportion de 50g pour chaque 25 kg de ciment.

Nettoyage

Avec de l'eau en abondance

Fiche technique

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Masse surfacique2400 grs/Km

DiamètreDiamètre du filament : 14 à 37,5 um

Couleur(s)blanc

Performance

50 g par sac de ciment (25 kg)

Stockage

Illimité, dans son emballage original protégés de l'intempérie, conservé dans un lieu frais et sec.