



FIBROTAIS, FIBRE EN FORME DE FILS COURTS POUR RENFORTS DE MORTIERS ET BÉTONS



Description

Fibre blanche de fil court, pour renforts de mortiers et bétons qui constitue une armature tridimensionnelle et homogène sur toute la masse du matériel. Couleur blanche.

Application

Dans le renfort des enduits de plâtre, mortiers, bétons, etc. En zones soumises à des renforts mécaniques de flexion, traction ou coupes, qui par elles mêmes ne pourraient pas résister. **Modes d'application**

FIBROTAIS se mélange avec les autres composants, aussi bien les mortiers, que les bétons en proportion de 50g pour chaque 25 kg de ciment.

Nettoyage

Avec de l'eau en abondance

Fiche technique



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Masse superficielle 2400 grs/Km

Diamètre du filament : 14 à 37,5 um

Couleur/s blanc

Performance

50 g par sac de ciment (25 kg)

Stockage

Illimité, dans son emballage original protégés de l'intempérie, conservé dans un lieu frais et sec.



Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

