

TEJIAIS, TISSU DE FIBRE MINERALE POUR **RENFORCEMENTS**



Description

Treilli soudé en fibre de verre utilisé pour renforcer dans diverseses applications. Fixé au centre du produit à renforcer. Dans les fentes et fissures, il est recommandé de réaliser un double renfort de la même façon que dans les linteaux et sur les jointement. Couleur: blanc

Application

Pour renforcer les mortiers, peintures et pour bloquer les fissures et fentes etc. **Modes application**

Placer le tissu dans le centre du produit (mortier plastique, mastic etc) afin de le renforcer. Il faut bourrer le fibre de verre à l'aide d'une truelle crantée, en chevauchant les lamines dans une épaisseur de 5 cm. Pour les fentes et les fissures, il est recommandé de garantir un double renforcement de la zone affectée. Le double renforcement est nécessaire dans les linteaux et les jambages.

Nettoyage

Non applicable.

Fiche technique

Couleur/sblanc





PoidsPoids: 109 gr/m2

Résistance à la déchirure longitudinaleRésistance mécanique: 200 daN/5 cm

CompositionFibre de verre

Performance

1,05 m2 par m2.

Stockage

Dans ses rouleaux originaux, le produit se conserve à durée indéterminée à l'abri des températures extrêmes et de l'intempérie.



