



## Descripción

kit de fibres rocheuses agglomérées avec une résine entre elles, qui forme une sorte de voile de couleur blanc, pour renforcer les peintures. Elle possède une densité de 30gr/m<sup>2</sup> est imputrescible et inaltérable aux variations de températures et humidité. Renforce les peintures en évitant la microfissuration. Rouleaux de 100x0,5m

## Application

En intérieurs et extérieurs aussi bien en chantier de construction comme en réhabilitation. En environnement humides ou sec, mais toujours avec des peintures idéales pour son utilisation

### d'application

### Modes

Appliquer une base de peinture approprié

Incorporer le VELOAIS lorsque la peinture est encore fraîche, avec une rouleau de mousse, sans former de poches d'air ni de nervures.

Répéter successivement en chevauchant VELOAIS de 2 à 3 cm entre elles (en imperméabilisations) ou simplement unis (en décoration)

Le conjoint sec la peinture VELOAIS se termine avec deux couches de peintures lisse eet rugueuse.

## Nettoyage

Non applicable

# Fiche technique

---

Densité 30 gr/m<sup>2</sup>

Elongement jusqu'à la déchirure 35%

Résistance à la flexo-traction > 2 daN

Résistance à la traction 3,5 daN.

Épaisseur moyenne 0,31 mm.

Point de ramollissement +140 a +150°C

## Performance

---

1,05 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

## Stockage

---

Dans ses rouleaux originaux, en lieu sec et protégé de l'intempérie il se conserve indéfiniment



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

