VELOAIS ESPECIAL, ARMATURE SYNTHÉTIQUE POUR RENFORTS DE PEINTURES IMPERMÉABILISANTES



Description

kit de fibres rocheuses agglomérées avec une résine entre elles, qui forme une sorte de voile de couleur blanc, pour renforcer les peintures. Elle possède une densité de 30gr/m2 est imputrescible et inaltérable aux variations de températures et humidité. Renforce les peintures en évitant la microfissuration. Rouleaux de 100x0,5m

Application

En intérieurs et extérieurs aussi bien en chantier de construction comme en réhabilitation. En environnement humides ou sec, mais toujours avec des peintures idéales pour son utilisation

Modes d'application

Appliquer une base de peinture approprié
Incorporer le VELOAIS lorsque la peinture est encore fraiche, avec une rouleau de mousse, sans former de poches d'air ni de nervures.
Répéter successivement en chevauchant VELOAIS de 2 à 3 cm entre elles (en imperméabilisations) ou simplement unis (en décoration)
Le conjoint sec la peinture VELOAIS se termine avec deux couches de peintures lisse eet rugueuse.

Nettoyage

Non applicable

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Fiche technique

Densité30 gr/m2

Allongement à la rupture35%

Résistance à la flexion>2 daN

Résistance à la traction3,5 daN.

Épaisseur moyenne0,31 mm.

Point de ramollissement+140 a +150ºC

Performance

1,05 m2/m2

Stockage

Dans ses rouleaux originaux, en lieu sec et protégé de l'intempérie il se conserve indéfiniement

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: