# LAMINA DRENANTE, MEMBRANE DE POLIÉTYLÈNE DE HAUTE DENSITÉ A RELIEFS



## Description

Membrane de polyéthylène de haute densité avec reliefs semiconiques, qui constituen un système de drénage pour protection de membranes qui sont en contact avec la terre.
Dimensions: 20x2,1m

## Application

Protection de l'imperméabilisation de fondations faces aux agressions mécaniques. Protection de membranes en contact avec la terre. Protection de membranes imperméables contre les sources souterrainres. Barrière isolante pour les sols et contre le sol. Barrière phonoisolante entre logements.

## Modes d'application

La membrane se place avec grande facilité en superposant et presionant les reliefs semiconiques.
Placer les côtés semiconiques en contact avec la partie imperméabilisé sur le mur.
Arrimer les graviers ou la terre contre, en disposant à la base un tube de drenage muni d'un geotextil sur la partie superieur pour éviter que les canaux se bouches.
Pour les chantiers de protection de structures et de couches imperméables il est indispensable de fixer la membrane sur la partie supérieure.
- Il existe des rondelles et profil de fixation spéciaux pour le placement.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

## Nettoyage

Non applicable

# Fiche technique

CompositionPolyéthylène de haute densité

Épaisseur moyenne6-10 mm

Résistance à la compression>200 KN/m2

Résistance à la traction>600 N/60 mm.

Teneur en ions chlorurePoids: 560 gr/m2.

Teneur en ions chlorureHauteur des reliefs : 8 mm

## Performance

1 m2 par m2.

## Stockage

Dans son emballage original, bien fermé, sans exposer à des températures extrêmes, dans un lieu sec et frais il peut se conserver indéfiniment.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: