FIBRA DE POLIPROPILENO, FIBRES DE POLYPROPYLÈNE POUR BÉTONS ET MORTIERS



Descrição

La fibre de polypropylpene est une fibre utilisé pour diminuer la contraction plastique et controler les fissurations dans les mortiers et bétons. Fibra de polipropileno s'utilise comme adjuvant dans la réalisation des sols industriels, des préfabriqués, enduits, bétons, et mortiers de bonne résistance à l'impact, sols de béton et béton imprimé.

Application

Utiliser dans les mortiers et bétons afin de diminuer le retrait, la formation de fissures ainsi que pour augmenter la résistance mécanique aux chocs . Utilisé dans les pavements industriels, les structures préfabriquées, les enduits et façades, les dalles et bétons, les bétons résistants aux chocs.

Modes d'application

Incorporer FIBRA DE POLIPROPILENO à la bétonnière au final du malaxage, comme un autre composant (ne pas ajouter à l'eau avant d'avoir
incorporé les autres composants).
- Dès l'incorporation de la fibre, il faut prolonger le mélange 3 à 5 minutes.
- Le dosage de la fibre est de 600 grs par mètre cube de béton ou mortier.
FIBRA DE POLIPROPILENO est compatible avec d'autres adjuvants pour les bétons et mortiers.
-Il n'évite pas les fissuses dérivées d'une mauvaise dimension ni remplace les armatures résultants des calculs.

Nettoyage

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

Fiche technique

TypePolypropylène

Résistance à la traction300 - 400 kg/cm2

Diamètredes fibres 18 micron

Longueurdes fibres 12 mm

Module d'élasticité6000 à 9000 Mpa

Performance

600 grs/m3.

Stockage

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve à duré indéterminée, à l'abri de l'intempérie, dans un endroit sec et frais.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: