



Descripción

Líquido retardante de prise superficial pour sols d'aride apparents. S'applique pur ou dilué en eau par parts égales, de forme abondante sur le sol récemment versé.

Application

Obtenir une finition d'aride apparent dans les sols décoratifs, ou retarder la prise superficielle des bétons lorsque vous souhaitez obtenir une texture.

Modes d'application

Agiter le produit avant utilisation pour l'homogénéiser convenablement.

- Appliquer à l'aide d'un pulvérisateur

une fois bétonné appliquer LAIS avec un pulvérisateur avec la prise du béton, ou bien lorsque vous n'appréciez pas l'eau superficielle brillante sur celui-ci

Après 24 heures approximativement en fonction de la température, laver la superficie avec de l'eau et l'aide d'une brosse, jusqu'à obtenir la texture souhaitée.

Nettoyage

Avec de l'eau en abondance.

Fiche technique

Densité 1,06 Kg./Lt. $\pm$ 0,05 kg/Lt

Aspect Aspect Liquide marron

Solubilité soluble en eau

Performance

200 a 400 cc/m2

Stockage

1 an dans ses emballages originaux et bien fermés, protégés de l'intempérie et dans les environnements secs et aérés.

Sécurité

Informations supplémentaires:

EUH208: Contient . Peut produire une réaction allergique.

EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

