



DERIS, LIQUIDE DÉCOFFRANT ET RETARDANT



Descripción

Liquide décoffrant pour mortier, de couleur verte qui s'obtient au moyen d'un lavage postérieur, effets de finitions spéciaux texturés. Produit Inflammable

Application

Déris s'utilise dans les pièces qui s'obtiennent par moulage et requièrent une texture, car le décoffrant par son effet retardant évite au béton ou mortier le contact avec la prise, et permet donc un démoulage et lavage de la pièce avec la texture souhaité. **Modes d'application**

Deris se présente en couleur pour faciliter l'application, de cette forme vous vous assurez de ne laisser aucune partie sans produit, ce qui facilite beaucoup le démoulage.

- L'application se réalise au moyen d'un pinceau ou brosse de telle façon que la superficie reste bien couverte, et la couleur uniforme. Attendre qu'il soit sec au touché (approx 30 à 60 minutes), avant de procéder au coulage du mortier dans le moule.

Une fois le mortier pris, enlever le moule et avec une brosse et de l'eau laver la superficie traité jusqu'à obtenir la finition à la vue souhaité.

Nettoyage

Avec notre diluant DISOLUAIS N



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Fiche technique

Couleur/sDERIS A: Creme, DERIS B: Rose, DERIS C: Vert.

Densité 1,60 Kg/Lt. ± 0,05 a 20°C.

Viscosité 17500 mPa.s ± 7500 a 20°C.

Performance

De 5 a 6 m² por l.

Stockage

1 an dans ses emballages originaux, bien fermés, dans un lieu sec et frais.

Sécurité



Indications de danger:

H226: Liquide et vapeurs inflammables.

H332: Nocif par inhalation.

H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseil de prudence:

P210: Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. ? Ne pas fumer.

P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P370+P378: En cas d'incendie: utiliser ? pour l'extinction.

P403+P235: Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

P501: Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

