



DESPOL, DECOFFRANT EN POUDRE



Description

Décoffrant en poudre pour moules plastiques utilisés pour la formation de béton imprimé. Pour éviter les risques de cassure au moment du décoffrage des pièces de configuration complèxes. Saupoudrer sur le béton frais pour ensuite placer le moule. Ce produit diminue l'usure des coffrages, sans entamer la toxicité ou causer des taches sur le béton.

Application

Décoffrant pour moules plastiques, en évitant les risques de cassure par décoffrage rapide des pièces complexes. **Modes d'application**

Saupoudrer le produit sur la superficie fraîche du béton afin de répandre le produit d'une manière homogène. Placer le moule sur la superficie saupoudrée avec DESPOL. Une fois la pièce est durci, retirer les moules et balayer ou laver les résidus du produit.

Nettoyage

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

Fiche technique

Densité en poudre $0,400 \pm 0,05$ g/cc.

Couleur/sgris, autres sur commande



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Performance

5 m² par kg.

Stockage

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 1 an.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

📞 Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

