



DESPOL, DECOFFRANT EN POWDRE



Descripción

Décoffrant en poudre pour moules plastiques utilisés pour la formation de béton imprimé. Pour éviter les risques de cassure au moment du décoffrage des pièces de configuration complexes. Saupoudrer sur le béton frais pour ensuite placer le moule. Ce produit diminue l'usure des coffrages, sans entamer la toxicité ou causer des taches sur le béton.

Application

Décoffrant pour moules plastiques, en évitant les risques de cassure par décoffrage rapide des pièces complexes.

Modes d'application

Saupoudrer le produit sur la superficie fraîche du béton afin de répandre le produit d'une manière homogène. Placer le moule sur la superficie saupoudrée avec DESPOL. Une fois la pièce est durci, retirer les moules et balayer ou laver les résidus du produit.

Nettoyage

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

Fiche technique


Densité en poudre $0,400 \pm 0,05$ g/cc.

Couleur/sgris, autres sur commande



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Performance

5 m2 par kg.

Stockage

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 1 an.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

