DEAIS LAVA, DÉCOFFRANT RETARDANT DE PRISE SUPERFICIELLE POUR ARIDE À LA VUE



Description

Liquide décoffrant gélatineux, soluble dans l'eau, conçu pour produire un retardement de prise dans les couches superficielles des éléments de mortiers et béton, permettant le démoulage facile et à postériori du lavage du béton, en laissant les arides à la vue. S'applique prêt à l'emploi, sans diluer ou légèrement dilué. Il est soluble en eau, anti-corrosif, exempt de chlorure et non toxique par inhalation.

Application

Obtenir une finition d'aride à la vue, en sols, préfabriqués de béton, béton à la vue, bétons en général ou l'ont souhaite obtenir un suppor efficace pour des revêtements postérieurs.

Modes d'application

Agiter bien le contenu de l'emballage avant l'application du produit.
- Appliquer à l'utilisation (sans diluer) et légèrement dilué, avec un pinceau.
- Deais Lava ne requiert pas que le produit soit se pour la pose du béton dans les moules, mais il est seulement applicable dans les moules de faible proforndeur ou l'on souhaite réaliser un traitement par une des faces et non dans les faces correspondante au parois du moule.

Imperméabiliser convenablement les coffrages, protéger de la pluie (éviter les trainés). Avant l'applicationde DEAIS LAVA

Décoffrer après 2 et 3 jours lorsque le mortier ou bétons adquièrent la résistance suffisante.

Immédiatement après le coffrage, laver la superficie du béton avec un fort jet d'eau (avant 2 hrs). En nettoyant avec une brosse pour aider a laisser l'aride à la vue.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Nettoyage

Avec de l'eau en abondance.

Fiche technique

Densité1,06 Kg./Lt. ± 0,05 kg/Lt

SolubilitéSoluble en eau

AspectLiquide visqueux

Performance

3,5-5,5 m2 par L.

Stockage

1 an, dans ses emballages originaux et bien fermés, protégés de l'intempérie et en environnement secs et aérés.

Sécurité



Indications de danger:

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseil de prudence:

P264: Se laver ? soigneusement après manipulation.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l?eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P337+P313: Si l?irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Informations supplémentaires:

EUH208: EUH208:Contient . Peut produire une réaction allergique.