DEAIS MH, Décoffrant spécial pour moules de bois et métal

Descripción

Décoffrant spécial pour moules de bois et métal. S'utilise dans les moules de chantier et dans les préfabriqués, ne produit pas de tâches dans les bétons aussi bien normaux comme blanc et permet d'obtenir une des superficies d'excellente qualité et texture, peut s'utiliser dans les bétons placés par méthodes traditionnelles, bétons vibrés, autocompactantc, etc.

Application

S'utilise en tout type de bois ou de métal, aussi bien sur chantier comme dans l'industrie des préfabriqués.
S'utilise dans les bétons placés avec les méthodes traditionnelles, comme vibrations, ou autocompactants, etc.

Modes d'application

Agiter énergétiquement le contenu de l'emballage avant utilisation.
- Appliquer de préférence à l'utilisation.
- Soluble en gasoil et autres hydrocarbures.
- L'application peut se réaliser avec pinceau, rouleau, pulvérisé, avant de placer l'armature métallique.
- Les bétons qui vont être peints ou revêtis avec un mortier doivent être lavés avec de l'eau et brosser pour éliminer les restes de démoulant

Nettoyage

Les outils utilisés peuvent se nettoyer avec le Disolvente de Limpieza.

Fiche technique

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Densité0,85 kg/lt

Aspectliquide huileux

Couleur/sAmbre transparent

Performance

5 a 10 m2/lt sans diluer, dilué 15 a 30 m2/lt

Stockage

1 an dans son emballage original, protégé de l'intempérie et conservé en lieu frais et sec.

Sécurité

Indications de danger:

H226: Liquide et vapeurs inflammables.

H304: Peut être mortel en cas d?ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseil de prudence:

P210: Tenir à l?écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. ? Ne pas fumer.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P301+P310: EN CAS D?INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l?eau et au savon.

P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l?eau/se doucher.

P304+P340: EN CAS D?INHALATION: transporter la victime à l?extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P370+P378: En cas d?incendie: utiliser ? pour l?extinction.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international

Informations supplémentaires:

EUH066: EUH066:L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.