

# EMPLAIS INTERIORES, PRODUIT EN POUDRE POUR ENDUIRE EN INTÉRIEURS



## **Description**

Poudre de couleur blanche à mélanger avec de l'eau pour former un enduit plastique, idéal pour reboucher les fissures, fentes, et effritements des murs et plafonds.

# **Application**

Dans l'elimination des irrégularités de la superficie à peindre seuelement en intérieurs. Pour niveller les cimentages. Dans l'élimintaion des fissures et fentes. Dans tous les travaux qui requièrent une finition rapide. **MOGES G application** 

À mélanger avec de l'eau juqu'à obtenir un enduit plastique nécessaire pour appliquer facilement Appliquer au moyen d'une tâloche non-dentée avec une spatule, en couche fine. La totalité de l'enduit doit s'employer dans les dix minutes.

Terminer l'application avec la peinture TEAIS unique compatible.

Pour peindre sur l'enduit laisser passer un minimum de 15 minutes, depuis sa dernière application.

#### Nettoyage

Avec de l'eau propre en abondance.

# Fiche technique





Absorption d'eau40 ± 3%

Densité en poudre0,650 ± 0,05 q/cc.

Densité en masse1,650 ± 0,05 q/cc.

Rétention d'eau> 97%

Capillarité < 1,5 % 60 min

Couleur/sblanc

Densité de durcissement1,600 ± 0,05 g/cc.

#### **Performance**

1 m2 par kg en couche de 1 mm.

#### **Stockage**

2 ans dans son sac original, bien fermé et protégé de l'intempérie.

### Sécurité





### Indications de danger:

H315: Provoque une irritation cutanée.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

H318: Provoque des lésions oculaires graves.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

#### Conseil de prudence:





P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l?eau et au savon.

P304+P340: EN CAS D?INHALATION: transporter la victime à l?extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l?eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P403+P233: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international



