MORIS SULFORRESISTENTE RAPIDO,



Description

Mortier thyxotropique, sans rétractation spécialement conçu pour la réparation, Ideal pour la restauration de surfaces endommagés par l´extension de l'oxyde de fer. Protège les armatures métalliques associé avec Teais Protecor et compatible avece les bétons à la vue. Il a une haute résistance à la compression. Couleurs : Gris Ciment

Application

Modes d'application

Fiche technique

Absorption d'eau

Densité apparente

Résistance à la compression

Adhérence

Teneur en ions chlorure

Performance

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

2 kg par m2 en couche de 1 mm.

Stockage

Sécurité



Indications de danger:

H315: Provoque une irritation cutanée.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

H318: Provoque des lésions oculaires graves.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

Conseil de prudence:

P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l?eau et au savon.

P304+P340: EN CAS D?INHALATION: transporter la victime à l?extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l?eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P403+P233: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation

locale/régionale/nationale/international