MORPI BASE CAL, Mortier spécial pour placement et jointure.

Descripción

Mortier de chaux grasse, sans retraction, imperméable, idéale pour le placement et jointoiement de maçonnerie, et façade en pierre et briques. À mélanger avec de l'eau jusqu'à obtenir la consistance souhaité. Couleurs selon le nuancier.

Application

Pour assoir les bloques, briques et pierres naturelles

Modes d'application

Dans un récipient propre, mélanger MORPI avec de l'eau jusqu'à l'obtention de la consistance souhaitée, dans une proportion de 18 ± 2% d'eau.
-Appliquer à la truelle comme un mortier conventionnel, en possibilitant l'application d'une seconde couche, l'imperméabilité ainsi qu'un grand effet
décoratif.

Nettoyage

Avec beaucoup d'eau propre

Fiche technique

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Absorption d'eau25 ± 2%

Densité en poudre1,400 ± 0,05 g/cc.

Densité en masse1,800 ± 0,05 g/cc.

Densité de durcissement1,700 ± 0,05 g/cc

Capillarité< 0,5% a 60 minutes

Rétention d'eau>97%

Adhérence> 3 kg/cm2

Résistance à la compression> 20 kg/cm2

Résistance à la flexo-traction> 12 kg/cm2

Couleur/sgris, ocre, noir autres sur commande

Température de chantierde 5 a 30ºC

Composition

Performance

De 10 a 15 kg par m2 de mur.

Stockage

2 ans, dans son sac d'origine bien femé et dans un lieu sec et aéré (à l'abri des imtempéries).

Sécurité

Indications de danger:

H315: Provoque une irritation cutanée.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

H318: Provoque des lésions oculaires graves.

Conseil de prudence:

P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

P264: Se laver ? soigneusement après manipulation.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l?eau et au savon.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l?eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P333+P313: En cas d?irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international